Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG12300**

# Litegear Campa Flex SF LED Floodlight WFL650-757-98600LM






## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 98600 lm |
| **LED-Leistung:** | 640 W |
| **Lichtausbeute:** | 147 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 5700 K |
| **Lichtfarbe:** | Tageslicht |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥70 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 110 ° |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **LED-Chip Hersteller:** | Lumileds |
| **LED-Chip:** | SMD 3030 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 100 - 265V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 670 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **Hersteller Treiber:** | Meanwell |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.95 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Kabel mit offenen Enden |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Klemme |
| **Schaltzyklen:** | >100.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **DC Notstromfähig:** | ✓ |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 45°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 55°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 1100x336x463 mm |
| **Montage:** | Wand,Boden |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 66 |
| **IK-Klasse:** | 10 |
| **Gehäusefarbe** | schwarz |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | pulverbeschichtet |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | modular, schwenkbar |
| **Abdeckung:** | Linse |
| **Nettogewicht:** | 22500 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Inhalt Masterkarton:** | 1 |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 100.000 h L80/B50 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405409990 |
| **Prüfzeichen** | CE,ENEC,LM80 |
| **Barcode:** | 4250557813516 |
| optional 1-10V dimmbar | |
| Akzo Nobel Beschichtung | |
| Meanwell ELG-C | |

Informationen und Downloads: