


Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY1350-757-192000LM



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom: | 192000 lm |
| LED-Leistung: | 1280 W |
| Lichtausbeute: | 142 lm/W |
| Farbtemperatur: | 5700 K |
| Lichtfarbe: | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex: | ≥70 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <3 |
| Abstrahlwinkel: | 130x25 ° |
| Lichtaustritt: | unten |
| LED-Chip Hersteller: | Lumileds |
| LED-Chip: | High-Power |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Eingangsspannung: | AC 100 - 265V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1350 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| Hersteller Treiber: | Meanwell |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95 |
| Einspeisung Netzteil: | Kabel mit offenen Enden |
| CC/CV: | CC |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Klemme |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | I |
| DC Notstromfähig: | ✓ |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Lagertemperatur: | -40°C - 55°C |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Maße: | 1100x656x463 mm |
| Montage: | Wand |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 66 |
| IK-Klasse: | 07 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusebeschichtung: | pulverbeschichtet |
| Besonderheiten des Gehäuses: | modular, schwenkbar |
| Abdeckung: | Linse |
| Nettogewicht: | 37300 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Inhalt Masterkarton: | 1 |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 100.000 h L80/B50 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 9405409990 |
| Prüfzeichen: | CE,ENEC,LM80 |
| Barcode: | 4250557821474 |
| optional 1-10V dimmbar | |
| Akzo Nobel Beschichtung | |
| Meanwell ELG-C Driver | |

Informationen und Downloads:

