
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG12279

Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY80x30-230-757-34000LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	34000 lm
LED-Leistung:	220 W
Lichtausbeute:	148 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	80x30 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 3535
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	230 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 55°C

Maße:	685x390x240 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	17700 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	19 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	710x395x334 mm
Gewicht Masterkarton:	19 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	97.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80,D
Barcode:	4250557821122
optional Dali od. 0-10V dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	
10KV surge protection	
Meanwell® ELG-C	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de