


Litegear Campa Flex SF LED Floodlight ASY80x30-900-857-135000LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	135000 lm
LED-Leistung:	860 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	80x30 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Seoul Semiconductor
LED-Chip:	SMD 3535
Anzahl LEDs:	432
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	900 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	685x620x240 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9004
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	32400 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	38.19 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	955x755x455 mm
Gewicht Masterkarton:	38,19 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	97.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80,D
Barcode:	4250557821108
optional Dali/0-10V dimmbar	
Akzo Nobel Beschichtung	

Informationen und Downloads:



