Technisches Datenblatt


**Artikel-Nr. LG12247**


# Litegear Campa Flex LED Floodlight NB230-840-29400LM










## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 29400 lm |
| **LED-Leistung:** | 230 W |
| **Lichtausbeute:** | 128 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 4000 K |
| **Lichtfarbe:** | neutralweiß |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥80 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 60 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <22 |
| **LED-Chip Hersteller:** | Lumileds |
| **LED-Chip:** | SMD 5050 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 230 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **Hersteller Treiber:** | Meanwell |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.98 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Kabel mit offenen Enden |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 57-115V, 2100mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Kabel mit offenen Enden |
| **Schaltzyklen:** | >50.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **DC Notstromfähig:** | ✓ |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 45°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 55°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 275x320x324 mm |
| **Montage:** | Decke,Wand,Boden |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 66 |
| **IK-Klasse:** | 10 |
| **Gehäusefarbe** | schwarz |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | pulverbeschichtet |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | modular, schwenkbar |
| **Abdeckung:** | Linse |
| **Nettogewicht:** | 6040 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 385x365x205 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 6.74 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 2 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 405x390x440 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 15,4 kg |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 50.000 h L80/B50 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405409990 |
| **Prüfzeichen** | CE,ENEC,LM80 |
| **Barcode:** | 4250557810164 |
| Akzo Nobel Beschichtung | |

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

