



Litegear Campa Flex LED Floodlight NB450-840-68900LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	68900 lm
LED-Leistung:	430 W
Lichtausbeute:	153 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	60 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 5050
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 265V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	450 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 55°C

Maße:	275x628x324 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	1290 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	675x395x205 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, ENEC, LM80
Barcode:	4250557813455
Akzo Nobel Beschichtung	

Informationen und Downloads:

