Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG11104

Litegear Lunara ECO MKII Motion Sensor







Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1 W
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Informationen und Downloads:

Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	90 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Kunststoff
Nettogewicht:	57 g
Verpackungstyp:	Folie
Gewicht inkl. Verpackung:	0.075 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	700x700x800 mm
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	2 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8536508090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557811710
optionaler Aufstecksensor	
optional motion sensor	
5,8GHz, 180°, 2-12m Detection area	
10s to 15minutes hold time, max. load 300W LED	
Ambient light: 3 Lux~2000 Lux (adjustable	