


# Litegear Lunara ECO MKII 30-740-3000LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	3000 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Lumileds
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	30
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 277V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tureful
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	265x165x48 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1080 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	265x200x50
Gewicht inkl. Verpackung:	1.185 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	280x275x215 mm
Gewicht Masterkarton:	6,1 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen:	CE, LM80, D
Barcode:	4250557820057
inkl. 80cm Kabel	
incl. 80cm cable	
optionale Sensoranschlußbuchse	
optional sensor connector plug	

Informationen und Downloads:



