


# Litegear Fenestra Value Square MKIII 6060 36-840-4200LM IP66, UGR<21



## Technische Daten:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom:                        | 4200 lm              |
| LED-Leistung:                      | 34 W                 |
| Lichtausbeute:                     | 117 lm/W             |
| Farbtemperatur:                    | 3850 K               |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß          |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥82 Ra               |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <6                   |
| Abstrahlwinkel:                    | 110 °                |
| Blendwirkung (UGR):                | <21                  |
| Lichtaustritt:                     | unten                |
| LED-Chip:                          | SMD 2835             |
| Zündzeit:                          | <0,5 s               |
| Eingangsspannung:                  | AC 200-240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme:                 | 36 W                 |
| Treiber enthalten:                 | ✓                    |
| Hersteller Treiber:                | Lifud                |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.96                |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme               |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 30 - 40V, 900mA   |
| CC/CV:                             | CC                   |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Steckverbinder       |
| Schaltzyklen:                      | >100.000             |
| Elektrische Schutzklasse:          | II                   |
| durchschleifbar:                   | ✓                    |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 45°C         |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Maße:                                    | 595x595x10,5 mm   |
| Montage:                                 | Decke             |
| Montageart:                              | Einbau            |
| IP Klasse:                               | 66                |
| IK-Klasse:                               | 06                |
| Gehäusefarbe                             | grauweiß          |
| Gehäusematerial:                         | Aluminium         |
| Gehäusebeschichtung:                     | lackiert          |
| Abdeckung:                               | opal              |
| Nettogewicht:                            | 2924 g            |
| Verpackungstyp:                          | Karton            |
| Abmessungen Verpackung:                  | 625x625x45        |
| Gewicht inkl. Verpackung:                | 3.325 kg          |
| Inhalt Masterkarton:                     | 4                 |
| Abmessungen Masterkarton:                | 632 x 695 x180 mm |
| Gewicht Masterkarton:                    | 19,4 kg           |
| Qualitätsserie:                          | Advance Line      |
| Garantie                                 | 5 Jahre           |
| Lebensdauer:                             | 50.000 h L80/B20  |
| entsorgungspflichtig:                    | ✓                 |
| Zolltarifnummer:                         | 9405990090        |
| Prüfzeichen                              | CE,LM80,D         |
| Barcode:                                 | 4250557816876     |
| inkl. Klemmdose mit Terminalblock in/out |                   |
| Brandschutzklasse UL94-HB                |                   |
| auch mit dimmbarem Treiber lieferbar     |                   |

Informationen und Downloads:

