


Nodi LED-Module 1,44-840-100LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	100 lm
LED-Leistung:	1.44 W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	160 °
Lichtaustritt:	oben
dimmbar:	✓
LED-Chip:	SMD 2835
Schnittlänge:	50 mm
Anzahl LEDs:	4
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	DC 12V, 90mA
Leistungsaufnahme:	1 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 12V, 90mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>30.000
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	70x16x6,6 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Alukühlkörper inside
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	8 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.008 kg
Inhalt Masterkarton:	2500
Abmessungen Masterkarton:	500x350x350 mm
Gewicht Masterkarton:	21,0 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557818269
Standart 20Stück 12VDC einseitige Einspeisung	
Max. 40 Stück 12VDC zweiseitige Einspeisung	
ideale Anzahl 40 Stück pro m² =43,2W/m	
perfect illuminance: 40 pcs. per m2 =43,2W/m	

Informationen und Downloads:

