


# Litegear Alvera Line MKII 1200 40-CCT Select-5600LM IFS



## Technische Daten:

Lichtstrom:	5600 lm
LED-Leistung:	37 W
Lichtausbeute:	144 lm/W
Farbtemperatur:	4000,4500,5500 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	468
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180-264maxV, 171mA, 50Hz
Leistungsaufnahme:	39 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-40V, 950mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-15°C - 50°C
Lagertemperatur	-25°C - 55°C

Maße:	1225x85x78 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß Alu
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	opt. Polycarbonat Cover
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2900 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1295x92x82
Gewicht inkl. Verpackung:	3.125 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1320x190x220 mm
Gewicht Masterkarton:	11 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557820958
Einfache, und schnelle Montage In/out	
Schnellverschluß Endkappen	
Lichtfarebe wählbar: 4000, 4500, 5500K	
optional auch als dimmbare Version Dali, 1-10V	
optional auch mit Bewegungsmelder lieferbar	

Informationen und Downloads:

