


Litegear Cappila ECO 1200 20-830-2800lm internal wire through terminals



Technische Daten:

Lichtstrom:	2800 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>200.000
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	1200x45 mm
Länge Röhre:	1200 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Tubus
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	769 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.9 kg
Inhalt Masterkarton:	16
Abmessungen Masterkarton:	1290x245x245 mm
Gewicht Masterkarton:	13,21 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen:	CE,LM80,D
Barcode:	4250557823911
Rohrleuchte	
Tube Light	
Edelstahlendkappen	
Durchgangsverdrahtung	
beidseitige Terminalklemmen	

Informationen und Downloads:



