


# Cappila XTreme 1500 45-840-5650lm



## Technische Daten:

<b>Lichtstrom:</b>	5650 lm
<b>LED-Leistung:</b>	45 W
<b>Lichtausbeute:</b>	126 lm/W
<b>Farbtemperatur:</b>	4000 K
<b>Lichtfarbe:</b>	neutralweiß
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	≥80 Ra
<b>Farbkonsistenz (SDCM):</b>	<4
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120 °
<b>LED-Chip:</b>	SMD 2835
<b>Anzahl LEDs:</b>	416
<b>Zündzeit:</b>	<0,5 s
<b>Eingangsspannung:</b>	AC 200 - 240V, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	45 W
<b>Treiber enthalten:</b>	✓
<b>elektrischer Leistungsfaktor (PF):</b>	>0.95
<b>Einspeisung Netzteil:</b>	Terminal
<b>Ausgangsspannung Treiber:</b>	DC 30-42V, 1050mA
<b>CC/CV:</b>	CC
<b>Einspeisung Leuchteneinheit:</b>	Kabel mit offenen Enden
<b>Schaltzyklen:</b>	>100.000
<b>Elektrische Schutzklasse:</b>	II
<b>durchschleifbar:</b>	✓
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 50°C
<b>Lagertemperatur:</b>	-40°C - 60°C

<b>Maße:</b>	75x1500 mm
<b>Länge Röhre:</b>	1500 mm
<b>Montage:</b>	Decke, Wand
<b>Montageart:</b>	Aufbau
<b>IP Klasse:</b>	69
<b>IK-Klasse:</b>	10
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat
<b>Besonderheiten des Gehäuses:</b>	Tube
<b>Abdeckung:</b>	opal
<b>Nettogewicht:</b>	2488 g
<b>Verpackungstyp:</b>	Karton
<b>Abmessungen Verpackung:</b>	1640x80x80
<b>Gewicht inkl. Verpackung:</b>	2.751 kg
<b>Inhalt Masterkarton:</b>	6
<b>Abmessungen Masterkarton:</b>	1650x175x250 mm
<b>Gewicht Masterkarton:</b>	17,4 kg
<b>Qualitätsserie:</b>	Premio Line
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Lebensdauer:</b>	50.000 h L80/B50
<b>entsorgungspflichtig:</b>	✓
<b>Zolltarifnummer:</b>	9405409990
<b>Prüfzeichen:</b>	CE, RoHS, LM80, EMC, LVD
<b>Barcode:</b>	4250557812069