Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG40120

Litegear Spila Square LED 590-12-830 1100LM









Technische Daten:

Lichtstrom:	1100 lm
LED-Leistung:	12 W
Lichtausbeute:	92 lm/W
Farbtemperatur:	2800 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	140 °
Blendwirkung (UGR):	<22
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	12 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	592x54x38 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	eloxiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	486 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	610x70x90
Gewicht inkl. Verpackung:	0.694 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	610x385x395 mm
Gewicht Masterkarton:	14,41 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557810331

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de