


# Litegear Spila Square LED 590-12-830 1100LM



## Technische Daten:

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom:                        | 1100 lm                 |
| LED-Leistung:                      | 12 W                    |
| Lichtausbeute:                     | 92 lm/W                 |
| Farbtemperatur:                    | 2800 K                  |
| Lichtfarbe:                        | warmweiß                |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                  |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <6                      |
| Abstrahlwinkel:                    | 140 °                   |
| Blendwirkung (UGR):                | <22                     |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                |
| Zündzeit:                          | <1 s                    |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 50/60Hz  |
| Leistungsaufnahme:                 | 12 W                    |
| Treiber enthalten:                 | ✓                       |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.9                    |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme                  |
| CC/CV:                             | CC                      |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Kabel mit offenen Enden |
| Schaltzyklen:                      | >30.000                 |
| Elektrische Schutzklasse:          | II                      |
| Umgebungstemperatur:               | -10°C - 40°C            |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Maße:                     | 592x54x38 mm     |
| Montage:                  | Decke, Wand      |
| Montageart:               | Aufbau           |
| IP Klasse:                | 44               |
| IK-Klasse:                | 04               |
| Gehäusefarbe              | silber           |
| Gehäusematerial:          | Kunststoff       |
| Gehäusebeschichtung:      | eloxiert         |
| Abdeckung:                | opal             |
| Nettogewicht:             | 486 g            |
| Verpackungstyp:           | Karton           |
| Abmessungen Verpackung:   | 610x70x90        |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.694 kg         |
| Inhalt Masterkarton:      | 20               |
| Abmessungen Masterkarton: | 610x385x395 mm   |
| Gewicht Masterkarton:     | 14,41 kg         |
| Qualitätsreihe:           | Advance Line     |
| Garantie                  | 3 Jahre          |
| Lebensdauer:              | 35.000 h L70/B20 |
| entsorgungspflichtig:     | ✓                |
| Zolltarifnummer:          | 9405114090       |
| Prüfzeichen               | CE,D             |
| Barcode:                  | 4250557810331    |

Informationen und Downloads:

