


Litegear Newtura Round 500 42-840-4260LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4260 lm
LED-Leistung:	37 W
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	182
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	39 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Kegu
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 33-46V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	500x50 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (54 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	4800 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	550x550x90
Gewicht inkl. Verpackung:	6.2 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	555x195x570 mm
Gewicht Masterkarton:	13,0 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE, LM80, SELV
Barcode:	4250557810263
opt. Ausgangsleistung einstellbar: 28, 32, 36, 42W	
opt. Adjustable DC output current: 28, 32, 36, 42W	
integr. Motion sensor: optional/ on demand	
Dali Driver: optional/ on demand	
Fangseil und Drehverschluß	

Informationen und Downloads:

