Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG10672**

# Litegear Cavita Triple 30-830-2400LM



## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 2400 lm |
| **LED-Leistung:** | 27 W |
| **Lichtausbeute:** | 80 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 3000 K |
| **Lichtfarbe:** | warmweiß |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥80 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <4 |
| **Abstrahlwinkel:** | 36 ° |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **LED-Chip Hersteller:** | Citizen |
| **LED-Chip:** | COB |
| **Anzahl LEDs:** | 3 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Leistungsaufnahme:** | 30 W |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 27-42V, 260mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Steckverbinder |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 40°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 298x111x90 mm |
| **Einbautiefe:** | 90 mm |
| **Ausschmittmaß:** | 285x97 mm |
| **Montage:** | Decke |
| **Montageart:** | Einbau |
| **Schwenkbereich pan:** | 360 ° |
| **Schwenkbereich tilt:** | 20 ° |
| **IP Klasse:** | 20 |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | lackiert |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | schwenkbar +/-20° |
| **Abdeckung:** | klar |
| **Nettogewicht:** | 659 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 150x110x355 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 1.014 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 12 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 730x320x350 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 12,62 kg |
| **Qualitätsserie:** | ECO Line |
| **Garantie** | 2 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 30.000 h L80/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405409990 |
| **Prüfzeichen** | CE,D |
| **Barcode:** | 4250557808369 |

optional auch dimmbare Treiber lieferbar

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de