


Litegear Citana XL LED 25-CCT-2450LM Triac Dim 244 mm Ø



Technische Daten:

Lichtstrom:	2450 lm
LED-Leistung:	25 W
Lichtausbeute:	98 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,6000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	110 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-an-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	25 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-10°C - 50°C

Maße:	244x85 mm
Ausschnittmaß:	195-210 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Thermoplastic
Besonderheiten des Gehäuses:	IP44 raumseits
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	483 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	245x245x95
Gewicht inkl. Verpackung:	0.651 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	525x525x510 mm
Gewicht Masterkarton:	14,27 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557818429
CCT Select: Farbwahl 3000K, 4000K, 6000K	
inkl. Metallring (chrome dunkel)	
integrierter Treiber Anschlussklemme	
dimmbar mittels Phasen-an- / -abschnitt Dimmer	

Informationen und Downloads:

