


# Litegear Fenestra Circle Advance 145 10-840-730LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	730 lm
LED-Leistung:	9 W
Lichtausbeute:	73 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	60
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	10 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 250mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	145x13 mm
Einbautiefe:	18 mm
Ausschnittmaß:	132 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	43
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits sonst IP20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	271 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	220x185x35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.357 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	400x385x455 mm
Gewicht Masterkarton:	14,98 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80,SELV
Barcode:	4250557811024

Informationen und Downloads:

