Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10309

Litegear Integra Mini Downlight 9-830-620LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	620 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	69 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	LG
LED-Chip:	SMD 5730
Anzahl LEDs:	18
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 160mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-42V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	100x48 mm
Ausschmittmaß:	87 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	geringe Einbautiefe 48mm
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	161 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	105x105x105
Gewicht inkl. Verpackung:	0.211 kg
Inhalt Masterkarton:	36
Abmessungen Masterkarton:	440x335x345 mm
Gewicht Masterkarton:	8,41 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557805429
IP44 raumseits	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de