


Litegear Nava Square 100 6-830-DIM-480LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	420 lm
LED-Leistung:	4.8 W
Lichtausbeute:	70 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<21
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220- 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	6 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Eaglerise
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-40V, 150mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	100x100x45 mm
Einbautiefe:	27 mm
Ausschnittmaß:	75x75 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Glasrand
Abdeckung:	Glas gefrostet
Nettogewicht:	268 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	135x165x70
Gewicht inkl. Verpackung:	0.331 kg
Inhalt Masterkarton:	50
Abmessungen Masterkarton:	770x350x370 mm
Gewicht Masterkarton:	17,6 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557812403

Informationen und Downloads:

