

Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG58290

Litegear Nava Square 200 18-CCT SELECT-1620LM









Technische Daten:

Lichtstrom:	1620 lm
LED-Leistung:	16 W
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220- 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 26-30V, 600mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-10°C - 50°C

Maße:	200x200x45 mm
Einbautiefe:	27 mm
Ausschmittmaß:	165x165 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Glasrand beleuchtet
Abdeckung:	Glas gefrostet
Nettogewicht:	775 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	243x70x225
Gewicht inkl. Verpackung:	0.901 kg
Inhalt Masterkarton:	8
Abmessungen Masterkarton:	320x260x460 mm
Gewicht Masterkarton:	7,6 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557812359
Wahl der Lichtfarbe zw. 3000/4000 Kelvin	
CCT select: 3000/4000 Kelvin	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

