
Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG10382**

# Litegear LENSEO PAR16 Leuchtmittel GU10 6,5-927-500LM






## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 500 lm |
| **LED-Leistung:** | 5.33 W |
| **Lichtausbeute:** | 79 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 2700 K |
| **Lichtfarbe:** | warmweiß |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥92 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 13 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <22 |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **dimmbar:** | ✓ |
| **Art der Dimmung:** | "Triac Phasenan-/abschnitt" |
| **LED-Chip Hersteller:** | Tiandian |
| **LED-Chip:** | SMD7070 |
| **Anzahl LEDs:** | 1 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 220 - 240V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 6 W |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.92 |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 54V, 95mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Schaltzyklen:** | >20.000 |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 40°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 60°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 50x54 mm |
| **Sockel:** | GU10 |
| **IP Klasse:** | 20 |
| **IK-Klasse:** | 05 |
| **Gehäusefarbe** | schwarz |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | lackiert |
| **Abdeckung:** | Linse |
| **Nettogewicht:** | 71 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 53x53x61 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 0.083 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 100 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 285x285x270 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 8,57 kg |
| **Qualitätsserie:** | Premio Line |
| **Garantie** | 3 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 35.000 h L80/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 8539520000 |
| **Prüfzeichen** | CE,LM80,ERP |
| **Barcode:** | 4250557820880 |
| Beste Farbwiedergabe CRI>92 | |
| kompatibel mit den meisten Phasendimmern | |
| best color rendering CRI >92 | |
| campatible with most Triac dimmer | |
| flickerfree | |

Informationen und Downloads:

