

# Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150ASR 50-840-7500LM



## Technische Daten:

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lichtstrom:                        | 7500 lm                                    |
| LED-Leistung:                      | 48 W                                       |
| Lichtausbeute:                     | 150 lm/W                                   |
| Farbtemperatur:                    | 4000 K                                     |
| Lichtfarbe:                        | neutralweiß                                |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra                                     |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <4                                         |
| Abstrahlwinkel:                    | 90x30 °                                    |
| Blendwirkung (UGR):                | <22                                        |
| Lichtaustritt:                     | unten                                      |
| LED-Chip Hersteller:               | Epistar                                    |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                                   |
| Zündzeit:                          | <0,5 s                                     |
| Eingangsspannung:                  | AC 170 - 264V, 330mA, 50/60Hz, DC 170-230V |
| Leistungsaufnahme:                 | 50 W                                       |
| Treiber enthalten:                 | ✓                                          |
| Hersteller Treiber:                | Litegear                                   |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                                      |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme                                     |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 55-80V, 620mA                           |
| CC/CV:                             | CC                                         |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Steckverbinder                             |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                                   |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                                          |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 50°C                               |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Maße:                     | 1498,5x70x39,4 mm |
| Montage:                  | Decke             |
| Montageart:               | Aufbau            |
| IP Klasse:                | 30                |
| IK-Klasse:                | 02                |
| Gehäusefarbe              | weiß              |
| Gehäusematerial:          | Stahl             |
| Abdeckung:                | klar              |
| Nettogewicht:             | 1670 g            |
| Verpackungstyp:           | Karton            |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 1.85 kg           |
| Inhalt Masterkarton:      | 10                |
| Abmessungen Masterkarton: | 1550x390x210 mm   |
| Gewicht Masterkarton:     | 19,8 kg           |
| Qualitätsserie:           | Advance Line      |
| Garantie                  | 5 Jahre           |
| Lebensdauer:              | 50.000 h L70/B20  |
| entsorgungspflichtig:     | ✓                 |
| Zolltarifnummer:          | 9405409990        |
| Prüfzeichen               | CE,TÜV,ENEC,LM80  |
| Barcode:                  | 4250557814841     |

Informationen und Downloads:

