

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG302338

Litegear Velostra Line 1500 60-840-7800LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	7800 lm
LED-Leistung:	57 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3750 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥85 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<26
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	288
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 280mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Terminal
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	1498x46,1x65,5 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	Alu
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	PC Cover
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1603 g
Verpackungstyp:	Tüte
Abmessungen Verpackung:	1800x200x170
Gewicht inkl. Verpackung:	1.671 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1650x190x160 mm
Gewicht Masterkarton:	9,2 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,TÜV,LM80
Barcode:	4250557810485
Einfache und schnelle Montage	
3-phasig	
TüV geprüft durch Hersteller	

Informationen und Downloads: