Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG31653DA

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FL 50-860-8000LM DALI







Technische Daten:

Lichtstrom:	8000 lm
LED-Leistung:	47 W
Lichtausbeute:	151 lm/W
Farbtemperatur:	5800 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 170 - 264V, 0,33mA, 50/60Hz, DC 170-230V
Leistungsaufnahme:	53 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 55-80V, 0,62mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1680 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	1.68 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x400c210 mm
Gewicht Masterkarton:	19,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557811680

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

