
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG51145

Tridonic TALEXXconverter LCA one4all lp PRE





Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip:	COB
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 280V
Leistungsaufnahme:	57 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 48-50V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C

Maße:	358x30x21 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Metall
Nettogewicht:	207 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.256 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,ENEC
Barcode:	9006210522661
Anschluss:	Klemme

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de