


# Litegear Energy Plane Mini LED 1,5-840-150lm SC WH Widebeam 155°



## Technische Daten:

<b>Lichtstrom:</b>	150 lm
<b>LED-Leistung:</b>	1.5 W
<b>Lichtausbeute:</b>	100 lm/W
<b>Farbtemperatur:</b>	4000 K
<b>Lichtfarbe:</b>	neutralweiß
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	≥80 Ra
<b>Farbkonsistenz (SDCM):</b>	<6
<b>Abstrahlwinkel:</b>	155 °
<b>Lichtaustritt:</b>	unten
<b>LED-Chip Hersteller:</b>	Tiandian
<b>LED-Chip:</b>	SMD 5050
<b>Anzahl LEDs:</b>	1
<b>Zündzeit:</b>	<1 s
<b>Eingangsspannung:</b>	AC 220-240VV, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	2 W
<b>Treiber enthalten:</b>	✓
<b>elektrischer Leistungsfaktor (PF):</b>	>0.5
<b>Einspeisung Netzteil:</b>	Klemme
<b>CC/CV:</b>	CC
<b>Einspeisung Leuchteneinheit:</b>	Klemme
<b>Schaltzyklen:</b>	>50.000
<b>Elektrische Schutzklasse:</b>	II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C - 40°C
<b>Lagertemperatur:</b>	0°C - 50°C

<b>Maße:</b>	45x27 mm
<b>Einbautiefe:</b>	25 mm
<b>Ausschnittmaß:</b>	35 mm
<b>Montage:</b>	Decke
<b>Montageart:</b>	Einbau
<b>IP Klasse:</b>	20
<b>IK-Klasse:</b>	06
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat
<b>Besonderheiten des Gehäuses:</b>	Leuchte IP54 raumseits
<b>Abdeckung:</b>	Linse
<b>Nettogewicht:</b>	147 g
<b>Leuchtenart:</b>	Fluchtwegleuchtung
<b>Testfunktion:</b>	automatischer Selbsttest
<b>Garantie Batterie/Akku:</b>	3
<b>Batteriebetriebsdauer:</b>	≥3 h
<b>Akku-/Batterieart:</b>	Li-Ion
<b>Batteriestrom:</b>	2500 mA
<b>Akkuladedauer:</b>	8 h
<b>Erstladedauer:</b>	16 h
<b>Leistungsaufnahme im Ladezustand:</b>	4.5 W
<b>Anzahl Batteriezellen:</b>	1
<b>Lichtstrom im Batteriemodus:</b>	150 lm
<b>Batterienormen:</b>	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
<b>zertifiziert gemäß:</b>	LIA
<b>Verpackungstyp:</b>	Karton
<b>Qualitätsserie:</b>	ECO Line
<b>Garantie:</b>	5 Jahre, 25.000 h
<b>Lebensdauer:</b>	50.000 h L70/B20
<b>entsorgungspflichtig:</b>	✓
<b>Zellernummer:</b>	0405400000

gewinkelter Treiber/angled driver

Selbsttest: 30s/Woche, Dauertest: 1xJahr

selftest: 30s/week, full duration test: 1 x year

IR Empfänger für Fernbedienung