Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG14470DA

Litegear Lareda LED Tracklight 30-940-3150LM DALI WH









Technische Daten:

Lichtstrom:	3150 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	105 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	36 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Blendwirkung (UGR):	<17
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Powergear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-42V, 500-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	208x85x184 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase Track Adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1017 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	215x100x195
Gewicht inkl. Verpackung:	1.113 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	810x670x280 mm
Gewicht Masterkarton:	26,16 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557818504
perfekte Blendungsbegrenzung	
für Wohnraum, Museum, Shop oder Deko	
max. 25 Spots auf einer 16A Sicherung	
Dali dimming	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Informationen und Downloads:

